

Lichtleiter Serie CF



Einfache Installation
Hohe Schutzart IP67
Für Objekt- und Flächendetektion

Lichtleiter Serie CF

Technische Daten:

- Reichweite gilt für Lichtleiter-Verstärker Serie FY2 und FY3
- Hochtemperaturausführung auf Anfrage
- Schutzart IP67



Lichtleiter Serie CF

Type		Detektionsprinzip	Reichweite FY2 mm	Reichweite FY3 mm	Befestigungsgewinde	Lange Endhülse	Lichtleiterlänge m	EUR/Stk.
CF/CA2-05		Taster	20	40	M4	nein	0,5	45,33
CF/CA2-10		Taster	20	40	M4	nein	1	46,71
CF/CA4-05		Taster	20	40	M4	ja	0,5	64,71
CF/CA4-10		Taster	20	40	M4	ja	1	71,31
CF/CB1-10		Taster	110	150	M6	nein	1	41,79
CF/CB1-20		Taster	110	150	M6	nein	2	46,62
CF/CB3-10		Taster	110	150	M6	ja	1	133,06
CF/CB3-20		Taster	110	150	M6	ja	2	156,43
CF/CC1-20		Taster	60	60	M6	nein	2	105,71
CF/RA7-05		Einweg	60	140	M3	nein	0,5	51,42
CF/RA7-10		Einweg	60	140	M3	nein	1	56,38
CF/RA7-30		Einweg	60	140	M3	nein	3	75,77

Preise in Euro, exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. • 05/2024